SAS Kalaokids
2 Rue de la Gare
67670 MOMMENHEIM
www.equipe-ta-creche.com

Sol PVC Sarlon primeo 33

Référence : K027-Sarleon Primeo 33
Etat : Neuf
Prix : sur devis Fiche générée le 09-11-2026



Présentation

Fourniture d'un revêtement de sol PVC acoustique. Idéal pour les structures crèche et micro-crèche, ce revêtement se veut durable et confortable, il est parfaitement adapté à accueillir du passage.
Sa capacité de réduction acoustique, permettra de rendre le quotidien plus agréable en réduisant les effets sonores des touts petits.
Un large choix de couleurs est disponible dans les documents à télécharger.

Description

La collection de revêtement de Sarlon primeo est une gamme de revêtements de sol PVC en lés offrant différentes possibilités, via ses multiples décors, dans les établissements à fort trafic comme les établissements scolaires, crèches et micro-crèches.

Selon la norme NF EN ISO 24343-1, son poinçonnement rémanent moyen sera de 0,10 mm. Il sera doté d'une couche d'usure compacte transparente de 0,60 mm, avec armature en voile de verre sur dossier de mousse renforcée. Le produit bénéficiera d'une protection de surface polyuréthane OVERCLEAN XL qui facilitera l'entretien du revêtement de sol, lui évitera une métallisation pendant toute sa durée de vie et qui lui permettra d'avoir une résistance à la glissance R10. De plus, les enfants apprécieront davantage ce sol mou par son confort et n'auront donc pas froid lorsque leurs pieds et leurs mains seront en contact avec le sol.

Ce revêtement PVC se veut durable et confortable, il est parfaitement adapté à accueillir du passage comme en crèche ou micro-crèche. Son isolation phonique de 19db aura deux avantages au quotidien. La première sera la sécurité puisqu'il va prévenir les chutes des objets ou de l'enfant sur le sol. En effet, le sol étant souple, ce dernier va amortir les chutes et également réduire leurs effets sonores. La deuxième sera globalement un effet réducteur de bruit ambiant. Les sons émis par les touts petits seront atténués ce qui rendra le quotidien plus agréable.

Matériaux

Caractéristiques techniques :

Dénomination commerciale	Sarlon primeo 33
Classement UPEC	U3 P3 E2/3 C2
Certificat NF UPEC A+	N°304-028.1
Efficacité acoustique au bruit de chox certifiée	ΔLw = 19dB
Epaisseur totale	3,25 mm

Couche d'usure	0,60 mm
Masse surfacique totale	2680g/m²
Groupe d'abrasion	T
Poiçonnement rémanent	0,10 mm (exigence de la norme ≤ 0,20 mm)
Réaction au feu	Cfl-s1* - n° RA10-0431 (CSTB)
Classification selon NF EN 651 (ISO 11 638)	22 - 33 -

Détails