

Pack Baignoire pour plan de change

Référence : K064 -Pack plan de change

Etat : Neuf

Prix : à partir de **699,00 € TTC**

Fiche générée le 24-06-2026



Présentation

Pack pour création de plan de change. Avec les éléments contenus dans ce pack, vous pourrez réaliser un plan de change sur mesure à moindre coût.

Vous retrouverez la baignoire pour le plan de change qui convient parfaitement à l'enfant en bas âge. Cette cuve mesure 800 x 450 mm pour 230 mm de profondeur. La bonde est également livrée dans le pack.

La découpe du plan de travail pour installer cette baignoire doit être de 390 x 740 mm. Voir plan en photo.

Le mitigeur douchette vous permettra de rincer ou laver les enfants en toute sécurité avec son mitigeur intégré pour réguler la température de l'eau.

Matériaux

Caractéristique baignoire :

Nom : Baignoire Babybath 80x45

Série : Babybath

Poids : 8.00 kg

Longueur : 80 cm

Largeur : 45 cm

Profondeur : 23 cm

Matériel : Acrylique

Couleur : Blanc

Caractéristique bonde :

Bonde universelle lavaboasque digiclic ou fixe

H.100 mm

Clapet inox diam. 65 mm

Corps ABS chromé recoupable

Serrage 5 à 87 mm

Avec/sans lanterne

Débit : 30 l/mn

S'adapte à l'épaisseur de la vasque

Filtre intégré amovible

Caractéristique mitigeur douchette :

Débit restreint de L'EC en cas de coupure d'EF.

Flexible transparent à intérieur lisse.

Levier hygiène pour commande sans contact manuel.

Mitigeur à douchette extractible.

Mitigeur d'évier mécanique à équilibrage de pression sur gorge adapté aux baignoires bébé.
Mitigeur monotrou à douchette extractible avec bec orientable H.105 L.200.
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale pré réglée.
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Mitigeur mécanique avec douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/jet pluie.
Corps à intérieur lisse.
Débit limité à 7 l/min à 3 bar.

Raccordement F3/8"
Technologie Mitigeur mécanique SECURITHERM EP
Hauteur de goutte 105 mm
Longueur de bec 200 mm
Débit 7 l/min à 3 bar
Butée de température OUI
Finition Laiton chromé

Détails