

Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC Sarlon primeo 33

Référence : K027-Pose Sarleon Primeo 33

Etat : Neuf

Prix : sur devis Fiche générée le 31-01-2026



Présentation

Pose et fourniture d'un revêtement de sol PVC acoustique sarlon primeo 33. Idéal pour les structures crèche et micro-crèche, ce revêtement se veut durable et confortable, il est parfaitement adapté à accueillir du passage.

Noter artisans partenaire se déplacera directement sur votre chantier pour préparer et mettre en place le revêtement de sol primeo 33 choisie.

3 jours sont à prévoir pour la réalisation complète de la pose.

Sa capacité de réduction acoustique, permettra de rendre le quotidien plus agréable en réduisant les effets sonores des touts petits.

Un large choix de couleurs est disponible dans les documents à télécharger.

Description

La collection de revêtement de Sarlon primeo est une gamme de revêtements de sol PVC en lés offrant différentes possibilités, via ses multiples décors, dans les établissements à fort trafic comme les établissements scolaires, les de crèches et les structures micro-crèches.

Selon la norme NF EN ISO 24343-1, son poinçonnement rémanent moyen sera de 0,10 mm. Il sera doté d'une couche d'usure compacte transparente de 0,60 mm, avec armature en voile de verre sur dossier de mousse renforcée. Le produit bénéficiera d'une protection de surface polyuréthane OVERCLEAN XL qui facilitera l'entretien du revêtement de sol, lui évitera une métallisation pendant toute sa durée de vie et qui lui permettra d'avoir une résistance à la glissance R10.

Ce revêtement PVC se veut durable et confortable, il est parfaitement adapté à accueillir du passage comme en crèche ou micro-crèche. Son isolation phonique de 19db aura deux avantages au quotidien. La première sera la sécurité puisqu'il va prévenir les chutes des objets ou de l'enfant sur le sol. En effet, le sol étant souple et mou, ce dernier va amortir les chutes et également réduire leurs effets sonores. La deuxième sera globalement un effet réducteur de bruit ambiant. Les sons émis par les touts petits seront atténués ce qui rendra le quotidien plus agréable. De plus, les enfants apprécieront davantage ce sol mou par son confort et ils n'auront donc pas froid lorsque leurs pieds et leurs mains

seront en contact avec le sol.

Matériaux

Caractéristiques techniques :

Dénomination commerciale	Sarlon primeo 33
Classement UPEC	U3 P3 E2/3 C2
Certificat NF UPEC A+	N°304-028.1
Efficacité acoustique au bruit de chox certifiée	$\Delta Lw = 19$ dB
Epaisseur totale	3,25 mm
Couche d'usure	0,60 mm
Masse surfacique totale	2680g/m ²
Groupe d'abrasion	T
Poiçonnement rémanent	0,10 mm (exigence de la norme \leq 0,20 mm)
Réaction au feu	Cfl-s1* - n° RA10-0431 (CSTB)
Classification selon NF EN 651 (ISO 11 638)	22 - 33 -

Détails