

SAS Kalaokids

2 Rue de la Gare 67670 MOMMENHEIM

www.equipe-ta-creche.com

Dalles Lumineuses Modulaire Hexagonal - Kit de démarrage


Référence: K061-NNFNL42-6002HX-15PK

Etat: Neuf

Prix : à partir de **122,99 € TTC** Fiche générée le 06-11-2025

## **Déclinaisons**

- 5 pièces
- 9 pièces
- 15 pièces



# **Présentation**

Le kit de démarrage de **panneaux lumineux modulaire hexagonal** est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour créer vos propres designs en matière d'éclairage.

Admirez les dalles lumineuses tactile pour animer et colorer votre **micro-crèche** d'une lueur dynamique. Combinez et assortissez les formes pour créer des agencements de couleurs de haut niveau grâce aux 16 millions de couleurs disponibles.

Installez-les dans votre **salle de vie**, **dortoire** comme veilleuse, dans votre **espace de change** ou votre hall d'entrée ou tout autre espace pour donner une touche élégante et naturelle à votre **structure**. Installez-les sur n'importe quelle surface plane avec la bande adhésive fournie, sans avoir besoin d'outil supplémentaire.

Vous retrouverez dans ces **panneaux limineux** toutes les fonctionnalités intelligentes, comme le visualiseur de cadence, l'écran-miroir, la fonction tactile, les programmations et bien plus !

Installez-les sur n'importe quelle surface plane avec la bande adhésive fournie, sans avoir besoin d'outil supplémentaire. Idéale pour les pièces de **snoezelen**.

Compatibles avec tous les produits Connect+ tels que Shapes et Elements (modèles NL42, NL47, NL48 et NL52).

# Matériaux

### **Dimensions**

Hauteur par panneau : 7,75 po/20 cm Largeur par panneau : 9 po/23 cm Épaisseur du bord : 0,24 po/0,6 cm Épaisseur montée : 0,39 po/1 cm Poids par panneau : 0,46 lb/208 g Longueur de câble : 8,2 pi/2,5 m

## **Caractéristiques**

Connect+: Oui, les panneaux Shapes sont conçus pour fonctionner ensemble

Contrôle tactile : Oui

Synchronisation musicale: Oui

Screen Mirror : Oui

#### Général

Flux lumineux par panneau: 100 lumens

Durée de vie : 25 000 heures

Protocole de communication : Wifi (2,4GHz b/g/n)

REMARQUE: Les réseaux 5GHz ne sont pas compatibles avec les produits Nanoleaf.

Graduable: Oui (via l'application Nanoleaf, la voix, le toucher)

Type de montage : Par du ruban adhésif double face ou des vis de montage (vis et ancrages non inclus)

Application Nanoleaf: Contrôle via l'application Nanoleaf (Android et iOS) pour mobile/tablette ou l'application de bureau

Nanoleaf (Windows et Mac).

Compatibilité avec Thread : Oui, les Shapes font office de routeur frontière Thread

Compatibilité: Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, Nanoleaf Remote, SmartThings, Razer Chroma

#### Couleur

Température de couleur : 1200K à 6500K Configuration du canal de couleur : RVBB Capacité de couleur : Plus de 16 millions Indice de rendu des couleurs (IRC): 80

## **Puissance**

Tension: 100VCA ~ 120VCA

Puissance d'alimentation maximale :42W

Consommation d'énergie maximale par panneau : 2W

Panneaux maximums par alimentation: 21 hexagones par alimentation de 42W

Panneaux maximum par contrôleur : 500 hexagones

# **Détails**

