SAS Kalaokids
2 Rue de la Gare
67670 MOMMENHEIM
www.equipe-ta-creche.com

Dalles Lumineuses Modulaire Mini Triangle - Extension 10 pièces

Référence : K061-NNFNL48-1001TW-10PK
Etat : Neuf
Prix : à partir de **112,49 € TTC**
Fiche générée le 30-10-2026



Présentation

Cette extention de **panneaux lumineux modulaire triangulaire mini** est livré avec tout 10 panneau supplémentaire pour le kit de démarrage.
Améliorez votre modèle de formes grâce aux **paquets d'extension mini triangulaires**. Chaque extension comprend 10 panneaux mini triangulaires et des accessoires de montage. Connectez jusqu'à **77 panneaux mini triangulaires** à une source d'alimentation (pour les schémas plus grands, procurez-vous une source d'alimentation supplémentaire auprès de la boutique Nanoleaf).
Veuillez noter que ce paquet nécessite un Smarter Kit des formes pour fonctionner.

Matériaux

Dimensions
Hauteur par panneau : 3,8 po/10 cm
Largeur par panneau : 4,5 po/11,5 cm
Épaisseur du panneau : 0,24 po/0,6 cm
Épaisseur du panneau monté : 0,39 po/1 mm
Poids par panneau : 0,09 lb/40 g
Longueur de câble : 8,2 pi/2,5 m

Caractéristiques
Connect+ : Oui, les panneaux Shapes sont conçus pour fonctionner ensemble ?
Contrôle tactile : Oui
Synchronisation musicale : Oui
Screen Mirror : Oui

Général
Flux lumineux par panneau : 20 lumens
Durée de vie : 25 000 heures

Protocole de communication : Wifi (2,4GHz b/g/n)
REMARQUE : Les réseaux 5GHz ne sont pas compatibles avec les produits Nanoleaf.
Graduable : Oui (via l'application, votre voix, le toucher)
Type de montage : Par du ruban adhésif double face ou des vis de montage (vis et ancrages non inclus)
L'application Nanoleaf : Contrôle via l'application Nanoleaf (Android et iOS) pour mobile/tablette ou l'application de bureau Nanoleaf (Windows et Mac).
Compatibilité avec Thread : Oui, les Shapes font office de routeur frontière Thread
Compatibilité : Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, contrôleur physique, Nanoleaf Remote, Razer Synapse, SmartThings, Homey

Couleur
Température de couleur : 1200K à 6500K
Configuration du canal de couleur : RVBB
Capacité de couleur : Plus de 16 millions
Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80

Puissance
Tension : 110VCA – 240VCA
Puissance d'alimentation maximale : 42W
Consommation d'énergie par panneau : 0,54W
Panneaux maximums par alimentation 42W incluse : 77 panneaux
Panneaux maximum par contrôleur : 500 Mini Triangles

Détails