

## Anti pince-doigts en fibre synthétique noir NR-32 - h. 1400 mm - argent

Référence : K065-NR-32 lg

Etat : Neuf

Prix : à partir de **219,00 € TTC**

Fiche générée le 06-06-2026



### Présentation

Nous vous proposons ce nouveau système de protection anti-pince doigt. Ils ont développé un nouveau système anti-pince-doigts à utilisation universelle qui séduit par son design unique, sa sécurité accrue ainsi que par ses nombreuses fonctions supplémentaires.

#### Un design pour toutes les applications

- Intégration réussie et linéaire dans les architectures intérieures existantes et les designs de portes
- Design continu dans le bâtiment pour une utilisation extérieure et intérieure
- Meilleure stabilité grâce à un profilé de boîtier et de maintien, empêche toute déformation du **système anti-pince-doigts**
- Montage ultérieur possible sur tous les **systèmes de porte**
- Adaptation individuelle en usine à la couleur et la longueur du système de porte
- Installation très **simple** et **rapide**

### Description

Cette **protection** design est très simple à installer comme vous pourrez le voir dans la vidéo suivante : [NR-32 Unisafe® / protection anti pince doigts d'athmer](#)

Cette **sécurtié d'angle** en aluminium est coupe feu et peut donc être équipée sur des portes EI30 ou EI60.

L'anti pince-doigts est applicable sur l'arête de fermeture latérale des portes.

Le volet roulant permet de bien couvrir la fente de la porte. Il est constamment maintenu sous pression par la force du ressort.

Le système CLIC permet un vissage invisible et rend le montage/démontage rapide et facile.

L'ensemble répond aux normes de sécurité en vigueur (TÜV/GS / norme EN 16654).

La longueur maximale d'extension du tissu est 260 mm.

Limitation de la dimension de passage de l'hubriserie 32 mm

Système de porte	Convient à tous les systèmes de portes
Couleur	Couleur du boîtier personnalisable
Longueur de livraison	325 - 3.000 mm
Longueurs standard*	1 925 mm /2 050 mm
Longueur de livraison pour portes automatiques**	2 000 mm /2 500 mm
Longueurs fixes	Disponible
Raccourcissable	-
Protection anti-choc optionnelle	500/ 900/ 1923 mm