

GALAXIE

PLAFONNIER LED 595x595mm

36W - 3800 LM - 4000K - PRISMATIQUE



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Garantie
Warranty
5 ans
years



Filin de sécurité inclus

Connecteur repiquable

Ref. 77709

Produit : Plafonnier Led Prismatique + Alimentation CL2

Filin de sécurité

Finition extérieure : Blanc

Lumens : 3800 Lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 15 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124402271


UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

******Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions



Epaisseur : 15 mm avec crochet de fixation

Paramètres Driver ENEC

Dimension Driver : 99 x 47 x 28 mm

Input : 220-240V~ / 0,23A 50/60Hz

Output : CC900mA / 25-40 VDC 55 Vmax

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈105.5 Lm/w

Paramètres Electriques

***Classification énergétique :

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Facteur de puissance = 0,95

THD : 15%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 90°

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux : L₈₀ 50'000h B₅₀

Indice de protection IP : IP40/20

Poids Net : ≈2,260Kg

ON / OFF > 100 000

Options



kit de suspension
(ref.73995)



Câble 15m
(ref.73994)
/!\ Pas de verrouillage
mécanique possible



Filin de sécurité
(ref. 739830)



Kit pose en saillie
(ref. 739810)



Cadre placo
Encastrable
(ref. 73977)

***nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10%. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.