

## GALAXIE

### PLAFONNIER LED 595x595mm 36W - 3780 LM - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Garantie  
Warranty  
**5 ans**  
years

Dos plafonnier

Connecteur repiquable

### Paramètres Optiques

- Efficacité Lumineuse : > 90%
- Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
- Lumens / watt : ≈105 Lm/w
- Sans scintillement SVM = 0,01
- Diffuseur PMMA anti-jaunissement

### Paramètres Electriques

- Tension entrée : 220-240V AC
- Fréquence : 50~60Hz
- Facteur de puissance : 0,96
- THD : 15%
- Puissance à l'allumage : > 95%
- Température et humidité de travail : -20 °C- +40 °C/10%-70%
- Allumage : Immédiat
- Angle : 120°
- Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA
- Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
- Maintien du flux :  $L_{80} 50'000h B_{50}$
- ON / OFF > 100 000
- Indice de protection IP : IP40/20
- Poids Net : ≈1.840 Kg

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.  
Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.

### Options



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

### Ref. 7770B

Produit : Plafonnier Led + Alim élec CL2

Finition extérieur : Blanc (RAL 9003)

**Lumens : 3780 Lm**

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : 4000K

\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 15 mm

Emballage : Boite

EN 62 471 : Groupe 0

EAN : 3760173773411

UV : pas d'émission d'UV


Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

Filin de sécurité fourni

\*\*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

\*\*\***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

### Dimensions



Epaisseur : 10 mm avec crochet de fixation

### Paramètres Driver ENEC

Dimension Driver : 98 x 47 x 28 mm

Input : 220-240V~ / 0,23A 50/60Hz

Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C